



Tabella tecnica motoseghe

	Modello																									
		Cilindrata cm ³	Motore	Alesaggio mm (inch)	Corsa mm (inch)	Potenza HP/kW rpm	Coppia max Nm rpm	Giri min rpm	Giri max rpm	Capacità serbatoio olio L	Capacità serbatoio carburante L	Max consumo carburante gr/h	Candela	Distanza elettrodi mm (inch)	Bobina limitatore giri rpm	Distanza volano-bobina mm (inch)	Carburatore	Apertura viti L - H	N° denti pignone	Passo & spessore catena inch x inch (mm)	Lunghezza barra Diametro disco inch (cm)	Peso Kg (lb)	Serraggio viti cilindro Kgm (Nm)	Serraggio frizione Kgm (Nm)	Serraggio volano Kgm (Nm)	Fune avviamento Ø x lunghezza mm (inch)
Elettroseghe	OM 15 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1400 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.043 (1.1)	12 (30) 14 (35)	3.5 (7.72)	/	/	/	/
	OM 17 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1600 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
	OM 19 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1800 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
Motoseghe universali	936	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.1 / 1.6 8300	1.90 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	850	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35) 16 (41)	4.0 (8.82)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	937	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.2 / 1.6 8500	2.00 6000	2800 -3100	11700 -12300	0.22	0.32	920	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-781	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	940	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	940 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-561A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	941 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	941 CX	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	GS 940 "Burn Right"	39.0	2 T euro2-epa2	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8500	2.20 6000	2800 -3100	13000 -13500	0.22	0.32	630	CMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	G1L-E11A	L=4±1/4 H=2±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.3 (9.48)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
Motoseghe semiprofessionali	947	45.0	2 T	42 (1.65)	32 (1.26)	3.1 / 2.3 9000	2.80 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1170	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16 (41) 18 (46)	4.9 (10.81)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	952	51.7	2 T	45 (1.77)	32 (1.26)	3.4 / 2.5 9000	2.98 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1250	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16-20 (41+51)	5.0 (11.03)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	956	56.5	2 T	46 (1.81)	34 (1.34)	4.1 / 3.1 9400	3.20 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1680	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	15-22 (38+56)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
Motoseghe professionali	962	61.5	2 T	48 (1.89)	34 (1.34)	4.7 / 3.5 9400	3.72 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1740	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 / 3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	971	70.8	2 T	50 (1.97)	36 (1.42)	5.1 / 3.8 9300	4.30 6600	2500 -2800	12500 -13500	0.44	0.88	1760	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.6 (14.56)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
	981	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.90 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.8 (15.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
Motoseghe professionali "HD"	965 HD	63.4	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.3 / 3.2 9500	3.60 6500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1650	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.8 (12.79)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	985 HD	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.60 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-85C	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	7.8 (17.20)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)
	999 F	100.9	2 T	56 (2.20)	41 (1.61)	6.8 / 5.0 8800	5.20 7000	2800 -3100	11500	0.60	1.00	2800	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	11500	0.3 (0.01)	WGA-10	L=1+1/8±1/8 H=1+1/4±1/8	7	0.404 x 0.063 (1.6)	21-41 (53+104)	10.0 (22.06)	1.2 (11.77)	5.0 (49.03)	4.5 (44.13)	4.0 x 1230 (0.16 x 48.42)
Motoseghe professionali da potatura	925	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 9000	1.15 6000	3000 -3500	11500 -12500	0.16	0.23	700	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-726C	L=1+1/2±1/8 H=1+3/4±1/8	6 sprocket 8 carving	3/8 x 0.050 (1.3) 1/4 x 0.050 (1.3)	10 (25)	2.8 (6.17)	/	2.5 (24.52)	1.7 (16.67)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	932 C	30.1	2 T	37 (1.46)	28 (1.10)	1.6 / 1.2 9000	1.40 6000	2800 -3000	10500 -11800	0.15	0.23	760	RCJ-8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-705	L=2+3/8±1/8 H=4+1/8±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35)	3.4 (7.50)	0.8 (7.84)	2.8 (27.46)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
Potatori professionali	PP 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	5.9 (13.01)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
	PPX 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	7.4 (16.32)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
Troncatori	963 TTA 12"- 14"	63.3	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.1 / 3.0 9500	3.60 6500	2500 -3000	10000	0.35	0.70	1620	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	HDA-225	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	/	/	12 (30) 14 (35)	10.2 (22.50) 10.4 (22.94)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	983 TTA 12"- 14"- 16"	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.3 / 3.7 9000	4.80 6000	2500 -3000	10000	0.44	0.88	2200	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	WJ-85A	L=1+1/4±1/8 H=1+3/4±1/8	/	/	12 (30) 14 (35) 16 (41)	11.2 (24.70) 11.4 (25.14) 13.6 (30.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.5 (34.32)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)

Le specifiche tecniche possono essere cambiate senza preavviso



It's an Emak S.p.A. trademark - Member of the Yama Group
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy - Tel. +39 0522 956611 - Fax +39 0522 951555
www.emakgroup.com

Technical table chainsaws

	Model																									
		Displacement cm ³	Engine	Bore mm (inch)	Stroke mm (inch)	Power HP/kW rpm	Max torque Nm rpm	Idle rpm	Max rpm	Oil tank capacity L	Fuel tank capacity L	Max fuel consumption gr/h	Sparkplug	Gap mm (inch)	Limited coil rpm	Flywheel - coil gap mm (inch)	Carburettor	Jet adjustment L - H	Drive teeth	Pitch & thickness inch x inch (mm)	Bar length Disk diameter inch (cm)	Weight Kg (lb)	Cylinder bolt torque Kgm (Nm)	Clutch torque Kgm (Nm)	Flywheel torque Kgm (Nm)	Starter rope Ø x length mm (inch)
Electric saws	OM 15 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1400 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.043 (1.1)	12 (30) 14 (35)	3.5 (7.72)	/	/	/	/
	OM 17 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1600 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
	OM 19 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1800 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
Universal chainsaws	936	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.1 / 1.6 8300	1.90 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	850	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35) 16 (41)	4.0 (8.82)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	937	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.2 / 1.6 8500	2.00 6000	2800 -3100	11700 -12300	0.22	0.32	920	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-781	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	940	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	940 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-561A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	941 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	941 CX	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	GS 940 "Burn Right"	39.0	2 T euro2-epa2	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8500	2.20 6000	2800 -3100	13000 -13500	0.22	0.32	630	CMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	G1L-E11A	L=4±1/4 H=2±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.3 (9.48)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
Semi professional chainsaws	947	45.0	2 T	42 (1.65)	32 (1.26)	3.1 / 2.3 9000	2.80 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1170	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16 (41) 18 (46)	4.9 (10.81)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	952	51.7	2 T	45 (1.77)	32 (1.26)	3.4 / 2.5 9000	2.98 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1250	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16-20 (41+51)	5.0 (11.03)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	956	56.5	2 T	46 (1.81)	34 (1.34)	4.1 / 3.1 9400	3.20 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1680	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	15-22 (38+56)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
Professional chainsaws	962	61.5	2 T	48 (1.89)	34 (1.34)	4.7 / 3.5 9400	3.72 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1740	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 / 3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	971	70.8	2 T	50 (1.97)	36 (1.42)	5.1 / 3.8 9300	4.30 6600	2500 -2800	12500 -13500	0.44	0.88	1760	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.6 (14.56)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
	981	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.90 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.8 (15.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
Professional saws "HD"	965 HD	63.4	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.3 / 3.2 9500	3.60 6500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1650	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.8 (12.79)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	985 HD	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.60 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-85C	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	7.8 (17.20)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)
	999 F	100.9	2 T	56 (2.20)	41 (1.61)	6.8 / 5.0 8800	5.20 7000	2800 -3100	11500	0.60	1.00	2800	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	11500	0.3 (0.01)	WGA-10	L=1+1/8±1/8 H=1+1/4±1/8	7	0.404 x 0.063 (1.6)	21-41 (53+104)	10.0 (22.06)	1.2 (11.77)	5.0 (49.03)	4.5 (44.13)	4.0 x 1230 (0.16 x 48.42)
Professional pruning saws	925	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 9000	1.15 6000	3000 -3500	11500 -12500	0.16	0.23	700	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-726C	L=1+1/2±1/8 H=1+3/4±1/8	6 sprocket 8 carving	3/8 x 0.050 (1.3) 1/4 x 0.050 (1.3)	10 (25)	2.8 (6.17)	/	2.5 (24.52)	1.7 (16.67)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	932 C	30.1	2 T	37 (1.46)	28 (1.10)	1.6 / 1.2 9000	1.40 6000	2800 -3000	10500 -11800	0.15	0.23	760	RCJ-8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-705	L=2+3/8±1/8 H=4+1/8±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35)	3.4 (7.50)	0.8 (7.84)	2.8 (27.46)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
Pole pruners	PP 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	5.9 (13.01)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
	PPX 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	7.4 (16.32)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
Power cutters	963 TTA 12"- 14"	63.3	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.1 / 3.0 9500	3.60 6500	2500 -3000	10000	0.35	0.70	1620	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	HDA-225	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	/	/	12 (30) 14 (35)	10.2 (22.50) 10.4 (22.94)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	983 TTA 12"- 14"- 16"	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.3 / 3.7 9000	4.80 6000	2500 -3000	10000	0.44	0.88	2200	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	WJ-85A	L=1+1/4±1/8 H=1+3/4±1/8	/	/	12 (30) 14 (35) 16 (41)	11.2 (24.70) 11.4 (25.14) 13.6 (30.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.5 (34.32)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)

Technical changes can be made without prior notice



technische Daten Motorsägen

Modell	Hubraum	Motor	Bohrung	Hub	Leistung	max. Drehmoment	Standgas	max. Drehzahl	Öltankvolumen	Kraftstoffvolumen	max. Kraftstoffverbrauch	Zündkerze	Elektrodenabstand	Zündspule mit Drehzahlbegrenzer	Zündspulenabstand zum Löffelrad	Vergaser	Vergasergrundeinstellung	Antriebszähne	Teilung + Nutbreite	Schienenlänge	Gewicht	Anzugsmoment Zylinderbolzen	Anzugsmoment Kupplung	Anzugsmoment Löffelrad	Ø Starterseil und Länge
	cm ³		mm (inch)	mm (inch)	HP/kW rpm	Nm rpm	rpm	rpm	L	L	gr/h		mm (inch)	rpm	mm (inch)		L - H		inch x inch (mm)	inch (cm)	Kg (lb)	Kgm (Nm)	Kgm (Nm)	Kgm (Nm)	mm (inch)
Elektrosägen																									
OM 15 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1400 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.043 (1.1)	12 (30) 14 (35)	3.5 (7.72)	/	/	/	/
OM 17 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1600 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
OM 19 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1800 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
universelle Motorsägen																									
936	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.1 / 1.6 8300	1.90 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	850	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35) 16 (41)	4.0 (8.82)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
937	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.2 / 1.6 8500	2.00 6000	2800 -3100	11700 -12300	0.22	0.32	920	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-781	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
940	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
940 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-561A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
941 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
941 CX	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
GS 940 "Burn Right"	39.0	2 T euro2-epa2	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8500	2.20 6000	2800 -3100	13000 -13500	0.22	0.32	630	CMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	G1L-E11A	L=4±1/4 H=2±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.3 (9.48)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
semiprofessionelle Motorsägen																									
947	45.0	2 T	42 (1.65)	32 (1.26)	3.1 / 2.3 9000	2.80 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1170	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16 (41) 18 (46)	4.9 (10.81)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
952	51.7	2 T	45 (1.77)	32 (1.26)	3.4 / 2.5 9000	2.98 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1250	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16-20 (41+51)	5.0 (11.03)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
956	56.5	2 T	46 (1.81)	34 (1.34)	4.1 / 3.1 9400	3.20 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1680	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	15-22 (38+56)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
professionelle Motorsägen																									
962	61.5	2 T	48 (1.89)	34 (1.34)	4.7 / 3.5 9400	3.72 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1740	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 / 3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
971	70.8	2 T	50 (1.97)	36 (1.42)	5.1 / 3.8 9300	4.30 6600	2500 -2800	12500 -13500	0.44	0.88	1760	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.6 (14.56)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
981	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.90 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.8 (15.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
professionelle Motorsägen "Heavy Duty"																									
965 HD	63.4	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.3 / 3.2 9500	3.60 6500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1650	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.8 (12.79)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
985 HD	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.60 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-85C	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	7.8 (17.20)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)
999 F	100.9	2 T	56 (2.20)	41 (1.61)	6.8 / 5.0 8800	5.20 7000	2800 -3100	11500	0.60	1.00	2800	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	11500	0.3 (0.01)	WGA-10	L=1+1/8±1/8 H=1+1/4±1/8	7	0.404 x 0.063 (1.6)	21-41 (53+104)	10.0 (22.06)	1.2 (11.77)	5.0 (49.03)	4.5 (44.13)	4.0 x 1230 (0.16 x 48.42)
professionelle Baumpflegesägen																									
925	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 9000	1.15 6000	3000 -3500	11500 -12500	0.16	0.23	700	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-726C	L=1+1/2±1/8 H=1+3/4±1/8	6 sprocket 8 carving	3/8 x 0.050 (1.3) 1/4 x 0.050 (1.3)	10 (25)	2.8 (6.17)	/	2.5 (24.52)	1.7 (16.67)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
932 C	30.1	2 T	37 (1.46)	28 (1.10)	1.6 / 1.2 9000	1.40 6000	2800 -3000	10500 -11800	0.15	0.23	760	RCJ-8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-705	L=2+3/8±1/8 H=4+1/8±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35)	3.4 (7.50)	0.8 (7.84)	2.8 (27.46)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
Hochentaster																									
PP 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	5.9 (13.01)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
PPX 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	7.4 (16.32)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
Motortrennschleifer																									
963 TTA 12"- 14"	63.3	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.1 / 3.0 9500	3.60 6500	2500 -3000	10000	0.35	0.70	1620	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	HDA-225	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	/	/	12 (30) 14 (35)	10.2 (22.50) 10.4 (22.94)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
983 TTA 12"- 14"- 16"	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.3 / 3.7 9000	4.80 6000	2500 -3000	10000	0.44	0.88	2200	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	WJ-85A	L=1+1/4±1/8 H=1+3/4±1/8	/	/	12 (30) 14 (35) 16 (41)	11.2 (24.70) 11.4 (25.14) 13.6 (30.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.5 (34.32)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)

techn. Änderungen vorbehalten



Tabla tecnica motosierras

Modelo																									
	Cilindrada cm ³	Motor	Calibre mm (inch)	Carrera mm (inch)	Potencia HP/kW rpm	Par max Nm rpm	Min rpm	Max rpm	Capacidad tanque aceite L	Capacidad tanque combustible L	Max consume combustible gr/h	Bujía	Distancia electrodos mm (inch)	Bobina limitadora rpm	Distancia volante-bobina mm (inch)	Carburador	Abertura tornillos L - H	N° dientes del pinon	Paso & grosor cadena inch x inch (mm)	Largo barra Diametro disco inch (cm)	Peso Kg (lb)	Ajuste tornillos cilindro Kgm (Nm)	Ajuste embrague Kgm (Nm)	Ajuste volano Kgm (Nm)	Cuerda de arranque Ø x longitud mm (inch)
Electrosierras																									
OM 15 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1400 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.043 (1.1)	12 (30) 14 (35)	3.5 (7.72)	/	/	/	/
OM 17 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1600 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
OM 19 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1800 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
Motosierras universales																									
936	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.1 / 1.6 8300	1.90 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	850	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35) 16 (41)	4.0 (8.82)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
937	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.2 / 1.6 8500	2.00 6000	2800 -3100	11700 -12300	0.22	0.32	920	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-781	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
940	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
940 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-561A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
941 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
941 CX	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
GS 940 "Burn Right"	39.0	2 T euro2-epa2	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8500	2.20 6000	2800 -3100	13000 -13500	0.22	0.32	630	CMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	G1L-E11A	L=4±1/4 H=2±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.3 (9.48)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
Motosierras semiprofesionales																									
947	45.0	2 T	42 (1.65)	32 (1.26)	3.1 / 2.3 9000	2.80 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1170	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16 (41) 18 (46)	4.9 (10.81)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
952	51.7	2 T	45 (1.77)	32 (1.26)	3.4 / 2.5 9000	2.98 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1250	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16-20 (41+51)	5.0 (11.03)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
956	56.5	2 T	46 (1.81)	34 (1.34)	4.1 / 3.1 9400	3.20 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1680	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	15-22 (38+56)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
Motosierras profesionales																									
962	61.5	2 T	48 (1.89)	34 (1.34)	4.7 / 3.5 9400	3.72 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1740	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 / 3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
971	70.8	2 T	50 (1.97)	36 (1.42)	5.1 / 3.8 9300	4.30 6600	2500 -2800	12500 -13500	0.44	0.88	1760	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.6 (14.56)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
981	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.90 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.8 (15.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
Motosierras profesionales "HD"																									
965 HD	63.4	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.3 / 3.2 9500	3.60 6500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1650	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.8 (12.79)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
985 HD	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.60 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-85C	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	7.8 (17.20)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)
999 F	100.9	2 T	56 (2.20)	41 (1.61)	6.8 / 5.0 8800	5.20 7000	2800 -3100	11500	0.60	1.00	2800	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	11500	0.3 (0.01)	WGA-10	L=1+1/8±1/8 H=1+1/4±1/8	7	0.404 x 0.063 (1.6)	21-41 (53+104)	10.0 (22.06)	1.2 (11.77)	5.0 (49.03)	4.5 (44.13)	4.0 x 1230 (0.16 x 48.42)
Motosierras profesionales de poda																									
925	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 9000	1.15 6000	3000 -3500	11500 -12500	0.16	0.23	700	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-726C	L=1+1/2±1/8 H=1+3/4±1/8	6 sprocket 8 carving	3/8 x 0.050 (1.3) 1/4 x 0.050 (1.3)	10 (25)	2.8 (6.17)	/	2.5 (24.52)	1.7 (16.67)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
932 C	30.1	2 T	37 (1.46)	28 (1.10)	1.6 / 1.2 9000	1.40 6000	2800 -3000	10500 -11800	0.15	0.23	760	RCJ-8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-705	L=2+3/8±1/8 H=4+1/8±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35)	3.4 (7.50)	0.8 (7.84)	2.8 (27.46)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
Podadores profesionales																									
PP 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	5.9 (13.01)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
PPX 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	7.4 (16.32)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
Cortadoras																									
963 TTA 12"- 14"	63.3	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.1 / 3.0 9500	3.60 6500	2500 -3000	10000	0.35	0.70	1620	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	HDA-225	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	/	/	12 (30) 14 (35)	10.2 (22.50) 10.4 (22.94)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
983 TTA 12"- 14"- 16"	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.3 / 3.7 9000	4.80 6000	2500 -3000	10000	0.44	0.88	2200	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	WJ-85A	L=1+1/4±1/8 H=1+3/4±1/8	/	/	12 (30) 14 (35) 16 (41)	11.2 (24.70) 11.4 (25.14) 13.6 (30.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.5 (34.32)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)

Las especificas tecnicas pueden ser modificadas sin previo aviso



Tableau technique des tronçonneuses

	Model	Cylindrée cm ³	Moteur	Alésage mm (inch)	Course mm (inch)	Puissance HP/kW rpm	Couple Max Nm rpm	Ralenti rpm	Max rpm	Capacité du réservoir d'huile L	Capacité du réservoir d'essence L	Consommation d'essence Max gr/h	Bougie	Ecartement mm (inch)	Bobine avec limiteur rpm	Jeu entrefer mm (inch)	Carburateur	Réglage vis L - H	Pignon de chaîne	Pas et épaisseur inch x inch (mm)	Longueur de guide Diamètre disque inch (cm)	Poids Kg (lb)	Couple de serrage des vis de cylindre Kgm (Nm)	Couple de serrage de l'embrayage Kgm (Nm)	Couple de serrage du volant magnétique Kgm (Nm)	Diamètre et longueur corde lanceur mm (inch)
Tronçonneuses électriques	OM 15 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1400 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.043 (1.1)	12 (30) 14 (35)	3.5 (7.72)	/	/	/	/
	OM 17 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1600 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
	OM 19 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1800 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/
Tronçonneuses universelles	936	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.1 / 1.6 8300	1.90 6000	2700 -3100	13000	0.22	0.40	850	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35) 16 (41)	4.0 (8.82)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	937	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.2 / 1.6 8500	2.00 6000	2800 -3100	11700	0.22	0.32	920	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-781	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	940	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	940 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-561A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	941 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	941 CX	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	GS 940 "Burn Right"	39.0	2 T euro2-epa2	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8500	2.20 6000	2800 -3100	13000	0.22	0.32	630	CMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	G1L-E11A	L=4±1/4 H=2±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.3 (9.48)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
Tronçonneuses semi professionnelles	947	45.0	2 T	42 (1.65)	32 (1.26)	3.1 / 2.3 9000	2.80 6500	2700 -3100	12500	0.27	0.50	1170	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16 (41) 18 (46)	4.9 (10.81)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	952	51.7	2 T	45 (1.77)	32 (1.26)	3.4 / 2.5 9000	2.98 6500	2700 -3100	12500	0.27	0.50	1250	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16-20 (41+51)	5.0 (11.03)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	956	56.5	2 T	46 (1.81)	34 (1.34)	4.1 / 3.1 9400	3.20 7500	2700 -3000	12500	0.35	0.70	1680	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	15-22 (38+56)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
Tronçonneuses professionnelles	962	61.5	2 T	48 (1.89)	34 (1.34)	4.7 / 3.5 9400	3.72 7500	2700 -3000	12500	0.35	0.70	1740	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 / 3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	971	70.8	2 T	50 (1.97)	36 (1.42)	5.1 / 3.8 9300	4.30 6600	2500 -2800	12500	0.44	0.88	1760	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.6 (14.56)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
	981	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.90 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.8 (15.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
Tronçonneuses professionnelles "HD"	965 HD	63.4	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.3 / 3.2 9500	3.60 6500	2700 -3000	12500	0.35	0.70	1650	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.8 (12.79)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	985 HD	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.60 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-85C	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	7.8 (17.20)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)
	999 F	100.9	2 T	56 (2.20)	41 (1.61)	6.8 / 5.0 8800	5.20 7000	2800 -3100	11500	0.60	1.00	2800	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	11500	0.3 (0.01)	WGA-10	L=1+1/8±1/8 H=1+1/4±1/8	7	0.404 x 0.063 (1.6)	21-41 (53+104)	10.0 (22.06)	1.2 (11.77)	5.0 (49.03)	4.5 (44.13)	4.0 x 1230 (0.16 x 48.42)
Elagueuses professionnelles	925	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 9000	1.15 6000	3000 -3500	11500	0.16	0.23	700	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-726C	L=1+1/2±1/8 H=1+3/4±1/8	6 sprocket 8 carving	3/8 x 0.050 (1.3) 1/4 x 0.050 (1.3)	10 (25)	2.8 (6.17)	/	2.5 (24.52)	1.7 (16.67)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	932 C	30.1	2 T	37 (1.46)	28 (1.10)	1.6 / 1.2 9000	1.40 6000	2800 -3000	10500	0.15	0.23	760	RCJ-8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-705	L=2+3/8±1/8 H=4+1/8±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35)	3.4 (7.50)	0.8 (7.84)	2.8 (27.46)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
Elagueuses sur perche	PP 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	5.9 (13.01)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
	PPX 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	7.4 (16.32)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
Découpeuses	963 TTA 12"- 14"	63.3	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.1 / 3.0 9500	3.60 6500	2500 -3000	10000	0.35	0.70	1620	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	HDA-225	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	/	/	12 (30) 14 (35)	10.2 (22.50) 10.4 (22.94)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	983 TTA 12"- 14"- 16"	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.3 / 3.7 9000	4.80 6000	2500 -3000	10000	0.44	0.88	2200	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	WJ-85A	L=1+1/4±1/8 H=1+3/4±1/8	/	/	12 (30) 14 (35) 16 (41)	11.2 (24.70) 11.4 (25.14) 13.6 (30.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.5 (34.32)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)

Des changements techniques peuvent être faits sans préavis



Dane techniczne pilarek

Model	Pojemność cm ³	Silnik	Srednica cylindra mm (inch)	Skok mm (inch)	Moc HP/kW rpm	HP/kW Moment obrotowy max. Nm rpm	Obroty jałowe rpm	Obroty maksymalne rpm	Pojemność zb. oleju L	Pojemność zb. paliwa L	Zużycie paliwa gr/h	Świeca zapłonowa	Odstęp elektrod mm (inch)	Ogranicznik obrotów rpm	Przerwa powietrzna mm (inch)	Gaźnik	Dysze regulacyjne L - H	Ilość zębów zębátky	Podziałka i szerokość rowka inch x inch (mm)	Długość prowadnicy Śr. tarczy inch (cm)	Waga Kg (lb)	Moment dokręcenia śruby cylindra Kgm (Nm)	Moment dokręcenia sprzęgła Kgm (Nm)	Moment dokręcenia koła mag. Kgm (Nm)	Śr. Linki rozrusznika x długość mm (inch)	
	cm ³	V Hz	mm (inch)	mm (inch)	HP/kW rpm	HP/kW Nm rpm	rpm	rpm	L	L	gr/h		mm (inch)	rpm	mm (inch)		L - H		inch x inch (mm)	inch (cm)	kg (lb)	Kgm (Nm)	Kgm (Nm)	Kgm (Nm)	mm (inch)	
Pilarki elektryczne	OM 15 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1400 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.043 (1.1)	12 (30) 14 (35)	3.5 (7.72)	/	/	/	/	
	OM 17 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1600 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/	
	OM 19 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1800 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	7	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	3.9 (8.60)	/	/	/	/	
Pilarki uniwersalne	936	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.1 / 1.6 8300	1.90 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	850	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35) 16 (41)	4.0 (8.82)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	937	35.2	2 T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.2 / 1.6 8500	2.00 6000	2800 -3100	11700 -12300	0.22	0.32	920	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-781	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	940	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-562A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	940 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8300	2.04 6000	2700 -3100	13000 -13500	0.22	0.40	1100	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-561A	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	941 C	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	941 CX	39.0	2 T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.10 6000	2800 -3100	12000 -12600	0.22	0.32	1000	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8±1/4 H=3+1/4±1/4	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	GS 940 "Burn Right"	39.0	2 T euro2-epa2	40 (1.57)	31 (1.22)	2.4 / 1.7 8500	2.20 6000	2800 -3100	13000 -13500	0.22	0.32	630	CMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	G1L-E11A	L=4±1/4 H=2±1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.3 (9.48)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
Pilarki półprofesjonalne	947	45.0	2 T	42 (1.65)	32 (1.26)	3.1 / 2.3 9000	2.80 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1170	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16 (41) 18 (46)	4.9 (10.81)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	952	51.7	2 T	45 (1.77)	32 (1.26)	3.4 / 2.5 9000	2.98 6500	2700 -3100	12500 -13500	0.27	0.50	1250	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	C3-E9	L=1±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16-20 (41+51)	5.0 (11.03)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	956	56.5	2 T	46 (1.81)	34 (1.34)	4.1 / 3.1 9400	3.20 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1680	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	15-22 (38+56)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
Pilarki profesjonalne	962	61.5	2 T	48 (1.89)	34 (1.34)	4.7 / 3.5 9400	3.72 7500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1740	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	0.325 / 3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	971	70.8	2 T	50 (1.97)	36 (1.42)	5.1 / 3.8 9300	4.30 6600	2500 -2800	12500 -13500	0.44	0.88	1760	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.6 (14.56)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
	981	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.90 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-72A	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	6.8 (15.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 900 (0.16 x 35.43)
Pilarki profesjonalne "HD"	965 HD	63.4	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.3 / 3.2 9500	3.60 6500	2700 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1650	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	16-25 (41+64)	5.8 (12.79)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	985 HD	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.7 / 4.2 9000	4.60 6500	2800 -3100	12500	0.44	0.88	2150	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-85C	L=1+1/8±1/8 H=1+3/8±1/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18-30 (46+76)	7.8 (17.20)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.0 (29.42)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)
	999 F	100.9	2 T	56 (2.20)	41 (1.61)	6.8 / 5.0 8800	5.20 7000	2800 -3100	11500	0.60	1.00	2800	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	11500	0.3 (0.01)	WGA-10	L=1+1/8±1/8 H=1+1/4±1/8	7	0.404 x 0.063 (1.6)	21-41 (53+104)	10.0 (22.06)	1.2 (11.77)	5.0 (49.03)	4.5 (44.13)	4.0 x 1230 (0.16 x 48.42)
Pilarki profesjonalne do okrzyszaw	925	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 9000	1.15 6000	3000 -3500	11500 -12500	0.16	0.23	700	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-726C	L=1+1/2±1/8 H=1+3/4±1/8	6 sprocket 8 carving	3/8 x 0.050 (1.3) 1/4 x 0.050 (1.3)	10 (25)	2.8 (6.17)	/	2.5 (24.52)	1.7 (16.67)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
	932 C	30.1	2 T	37 (1.46)	28 (1.10)	1.6 / 1.2 9000	1.40 6000	2800 -3000	10500 -11800	0.15	0.23	760	RCJ-8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-705	L=2+3/8±1/8 H=4+1/8±1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35)	3.4 (7.50)	0.8 (7.84)	2.8 (27.46)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
Okrzyszawki na wysięgniku	PP 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	5.9 (13.01)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
	PPX 250	25.4	2 T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 6500	1.25 6000	2500 -2800	10200 -10800	0.18	0.60	465	RCJ-6Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WYJ-227A	/	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	7.4 (16.32)	1.0 (9.81)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.05)
Przecinarki spalinowe	963 TTA 12"- 14"	63.3	2 T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.1 / 3.0 9500	3.60 6500	2500 -3000	10000	0.35	0.70	1620	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	HDA-225	L=1+1/4±1/8 H=1+1/2±1/8	/	/	12 (30) 14 (35)	10.2 (22.50) 10.4 (22.94)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
	983 TTA 12"- 14"- 16"	80.7	2 T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.3 / 3.7 9000	4.80 6000	2500 -3000	10000	0.44	0.88	2200	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	WJ-85A	L=1+1/4±1/8 H=1+3/4±1/8	/	/	12 (30) 14 (35) 16 (41)	11.2 (24.70) 11.4 (25.14) 13.6 (30.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.5 (34.32)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez osobnej informacji